




Piktogram enligt beställning
 Drivspänning: AC100~240V; 50/60Hz
 Färgtemperatur: 6000K/Grön
 Garanti :5-år / 2-år batteri
 Effekt faktor:> 90%
 Användnings temperatur: -20 to 65°C
 Skyddklass: IP40 / IP65
 Material: ABS , Aluminum and acrylic
 Synlighet: Över 24 meter

Legend



S/N	Bild	Art.nr	Specifikation	Dimension / Kartong	Effekt
				mm	(W)
1		proLED1 / Exit 001 Montage: Hängande kedja	proLED1 / Exit 001 Effekt:3W Lumen:90Lm±5%Lm LED: SMD3528 Batteri:Ni-Cd 3,6V 800 mAh Verktemp. Batteri: -20 till +65 C Lystid:>3 Timmar Laddtid: 24 Timmar Standard: ENC60598-2-22	Storlek :L 360*B 200*H 35mm Acryl: 360*160*5mm Förpackning: 10 st / Kartong	3W
2		proLED1 / Exit 002 Montage: Infälld Tak	proLED1 / Exit 002 Effekt:3W Lumen:90Lm±5%Lm LED: SMD3528 Batteri:Ni-Cd 3,6V 800 mAh Verktemp. Batteri: -20 till +65 C Lystid:>3 Timmar Laddtid: 24 Timmar Standard: ENC60598-2-22	Storlek: L 395*B 85*H195mm Håltagning: L 350*B 60mm Acryl: 345*130*8mm Förpackning: 10 st / Kartong	3W
3		proLED1 / Exit 003 Montage: Utanpåliggande Tak	proLED1 / Exit 003 Effekt:3W Lumen:90Lm±5%Lm LED: SMD3528 Batteri:Ni-Cd 3,6V 800 mAh Verktemp. Batteri: -20 till +65 C Lystid:>3 Timmar Laddtid: 24 Timmar Standard: ENC60598-2-22	Storlek :L 360*B 200*H 35mm Acryl: 360*160*5mm Förpackning: 10 st / Kartong	3W
4		proLED1 / Exit 004 Montage: Gavel	proLED1 / Exit 004 Effekt:3W Lumen:90Lm±5%Lm LED: SMD3528 Batteri:Ni-Cd 3,6V 800 mAh Verktemp. Batteri: -20 till +65 C Lystid:>3 Timmar Laddtid: 24 Timmar Standard: ENC60598-2-22	Storlek :L 365*B 200*H 35mm Acryl: 360*160*5mm Förpackning: 10 st / Kartong	3W
5		proLED1 / Exit 005 Montage: Utanpåliggande Tak	proLED1 / Exit 005 Effekt:3W Lumen:90Lm±5%Lm LED: SMD3528 Batteri:Ni-Cd 3,6V 800 mAh Verktemp. Batteri: -20 till +65 C Lystid:>3 Timmar Laddtid: 24 Timmar Standard: ENC60598-2-22	Storlek :L 360*B 200*H 35mm Acryl: 360*160*5mm Förpackning: 10 st / Kartong	3W
6		proLED1 / Exit 006 Montage: Utanpåliggande Vägg Stålräm med Screentryckt PC Opal	proLED1 / Exit 006 Effekt:5W Lumen: 400Lm±5%Lm Färg : Vit LED : SMD 54 st batteri: Ni-Mh 3,6V 1200 mAh Verktemp batteri: -20 °C till 65°C Lystid:>3 Timmar Laddtid: 24 Timmar Standard: ENC60598-2-22	Storlek:L 390*B 190*H 40mm Förpackning: 10 st / Kartong	5W

7		<p>proLED1 / Exit 007 Montage: Utanpåliggande Vägg</p>	<p>proLED1 / Exit 007 Effekt:3W Lumen:200Lm±5%Lm LED: SMD 27 st Batteri: Ni-Cd 3,6V 800 mAh Verktemp. Batteri:-20 °C till 65°C Lystid:>3 Timmar Laddtid: 24 Timmar IP65 Standard: ENC60598-2-22</p>	<p>Storlek: L 345*B 110*H 65mm Förpackning: 10 st / Kartong</p>	<p>3W</p>
8		<p>proLED1 / Exit 008 Montage: Infälld / Utanpåliggande Dubbelsidig</p>	<p>proLED1 / Exit 008 Effekt:5W Lumen:400Lm±5%Lm LED: SMD 54 st Batteri:Ni-Mh 3,6V 1200 mAh Verktemp. batteri:-20 °C till 65°C Lystid:>3 Timmar Laddtid: 24 Timmar IP65 Standard: ENC60598-2-22</p>	<p>Storlek:L 345*B 110*H 170mm Förpackning: 10 st / Kartong</p>	<p>5W</p>
9		<p>proLED1 / Batteri Backup</p>	<p>proLED1 / Batteri Backup En Backup modul för komplettering till Nödljus i redan befintliga LED-armaturer, varje enskild modul byggs och anpassas specifikt för varje befintlig. Lystid:>3 Timmar Laddtid: 24 Timmar</p>		