proLED1/ Flood AC 3.

En serie strålkastare i AC-teknik, tekniken innebär att det inte finns externa drivdon, Matas direkt med 20-300 V/AC, finns från 15 till 200 Watt.
Rekommenderas till Stolpar / Fasad / Tak / Skylt / Maskin / Arbetslampor / Trädgårdsbelysning mm.mm.
Spänningsskyddad till 10 Kv.



Specifikationer:

Material:	Aluminum
Färg:	Svart
Drivspänning:	80-300 V / AC
Färgtemperatur:	4, 5 & 6000K
Effekt:	15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 & 200 Watt
LED:	High Voltage
Diod:	Osram 3030 / RF-Semi IC
Lumen:	125 Lm/W
Ljusvinkel:	120 grader
RA-index:	> 80
PF-faktor	> 0,95
SCDM(McAdam)	<3
Dimmbar:	Ja
IP Klass:	IP65
Överspänningsskydd:	10 Kv
Energiklass:	A++
Arbets temperature:	-40 ~ +60
Materiel:	Aluminium 6063 / Glas
Tillbehör:	Sensor PIR.
Storlek:	15W/159*132*53 mm/0,66 Kg. 30W/203*176*64 mm/ 1,2 Kg. 40W/219*190*64 mm/ 1,5 Kg. 60W/282*220*113 mm/ 2,5 Kg 80W/282*220*117 mm/ 2,6 Kg. 100W/282*220*119 mm/ 3,6 Kg 120W/282*220*119 mm/4,4 kg. 150W/270*250*155 mm/5,5 Kg 200W/459*330*177 mm/ 5,9 kg.
Garanti:	5 år



5 ÅRS GARANTI

Green Line

PCE PROTECT

CE RoHS Conform

proLED1

PROMECTUM

proLED1 Group

Promectum Sweden AB
Storgatan 35
941 32 Piteå
0911-211514 / 070-5502096
info@promectum.se
www-promectum.se

©