



proLED1/ Star.


Extremt tunn och ljusstark dimbar LED-Plafond för montage i tak, mot vägg eller över takdosa i effekter 12, 18 & 28 Watt.

Armaturen är IP54-klassad och tillverkad i slagtålig UV-beständig polykarbonat i IK10 klass. Finns i tre färgtemperaturer 2700K (827) 3000K (830) och 4000K (840). Armaturen är helt intrigerad och försedd med kopplingsplint 3x2,5.



Specifikationer:

Dioder:	Hongli smd 2835 / LM-80
Drivdon:	Dubbelisolerad
Effekt:	12 / 18 & 28 Watt
Ljusflöde:	80-90 Lm / W
Lumen:	900-2280 Lm
Ljuskvinkel:	120 grader
Ljuskvarg:	2700K (827), 3000K (830) och 4000K (840)
Ra index:	> 80
Drivspänning:	220-240 V AC / 50-65 Hz
Dimmbar:	Ja / Triac
Arbetstemperatur:	- 40 - + 70 grader
Storlek:	12W/250*42mm, 18W/300*42 mm 28W/400*42 mm
Kåpa:	Opal PC
Vandalklass:	IK 10
Skyddsklass:	IP 54
Färg:	Vit
Energiklass:	A++
Garanti:	5 år



proLED1 Group

Promectum Sweden AB
Storgatan 35
941 32 Piteå
0911-211514 / 070-5502096
info@promectum.se
www-promectum.se

