




proLED1 / RS-1.



En armatur i absolut högsta kvalitet och teknik. Den variabla tekniken möjliggör att vi utöver standardeffekterna även bygger ihop armaturer till optimala lampeffekter. Tekniken och ljusutbytet innebär att vi kan erbjuda lägre effekt än jämfört med traditionell LED. En armatur där stora krav ställs på bra och tillförlitlig belysning till lokaler, gruvor, kraftstationer master, idrottsanläggningar, hamnar mm.mm.



Specifikationer:

Dioder:	40 W /CREE – XBD / LM80
Effektivt Ljusflöde:	160 Lm/W Option 190 LM/W
Drivdon:	MEANWELL Class 1
Effekter:	80-2500W / Option 3000W/5000 W
Lumen:	12.800 - 800.000 Lm / Option 15.200-950.000 Lm
Ljutfärg:	3 / 4 / 5 och 6000K
RA-index:	85
Dimbar / Styrning	0-10V DIMMING, DALI, DMX, WIFI, RGB
Ljuskvinkel:	5/10 / 25 / 40 / 60 / 90 / eller 120 grader
Drivspänning:	90 - 295 VAC, 180-529 VAC/ 50-60 Hz / 24 VDC
Storlek/Vikt:	80W/229*304*141 mm/4,9Kg/150W/329*342*141mm / 7,5 Kg 200W/419*354*141mm / 9,5 Kg/300W/ 548*374*141mm / 12Kg 400W/548*504*141mm/ 16 Kg /500W/548*504*141mm/ 16 Kg
Materiel:	Aluminium / Rostfritt
Arbets temp:	-40 - +50
Skyddsklass:	IP 66 / IK10
Energiklass:	A++
Garanti:	7 år



Promectum Sweden AB
 Furunäsvägen 8
 941 51 Piteå
 0911-211514 / 070-5502096
 info@promectum.se
 www.promectum.se



proLED1 Group