



proLED1 / RS5-Serie.

En armatur i absolut högsta kvalitet och teknik. Den variabla tekniken möjliggör att vi utöver standardeffekterna även bygger ihop armaturer till optimala lampeffekter med variabla 50 Watts moduler. Tekniken och ljusutbytet innebär att vi kan erbjuda lägre effekt än jämfört med traditionell LED. En armatur där stora krav ställs på bra och tillförlitlig belysning till lokaler, gruvor, master, industrin, flygplatser, idrottsanläggningar, hamnar mm.mm.

BRIDGELUX
Class 1 -LM80

MeanWell
Divdon



Premium Kvalité
Teknik / Komponenter
RSM-serie




Specifikationer:

Dioder:	Bridgelux/Class 1 / LM 80 / >100 000 tim.
Effektivt Ljusflöde:	Std:180 Lm/W. Option: 200 Lm/W.
Divdon:	MEANWELL Class 1.
Effekter:	100-2500 Watt.
Lumen:	Std:18000-450000 Lm. Option: 20000-500000 Lm
Ljutfärg Std:	3000/4000/5700 och 6500K.option övriga K.
RA-index:	75-85 / 90-96.
Dimbar / Styrning	DALI / Zigbee / 0-10 Volt.
Ljuskvinkel:	10 / 25 / 45 / 70 eller 90 grader.
Drivspänning:	90 - 295 VAC alt. 180-529 VAC / 50-60 Hz / 24 VDC
Storlek/Vikt:	Se specifikt datablad.
Färg:	Alu.
Arbets temp:	-40 - +65
Anti Ice:	Ja
Skyddsklass:	IP 67
IK klass	K 10
Energiklass:	A++
Garanti:	5 år

BRIDGELUX
The Magic of Light™

MW
MEAN WELL



5 ÅRS
GARANTI



Promectum Sweden AB
Furunäsvägen 8
941 51 Piteå
0911-211514 / 070-5502096
info@promectum.se
www.promectum.se

proLED1 Group

